



EINSATZBEREICH

Geeignet für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen.

AUSFÜHRUNG

Selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.

VORTEILE

- ⌚ Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,17 mm
- ⌚ Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen
- ⌚ Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bedienerfreundlichkeit

TECHNISCHE MERKMALE

- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall



A02 SUPRA-S Leichte Ausführung vorwiegend für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Rundlaufabweichung max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Gewicht g
871038	10	S	0.5-10	3/8"-24	0.25	35.8	66	73.7	370
871039	10	S	0.5-10	1/2"-20	0.25	35.8	66	73.7	377
871046	13	S	1-13	B12	0.17	40.2	78.8	86.1	593
871047	13	S	1-13	B16	0.17	40.2	82.3	89.6	581
871049	13	S	1-13	3/8"-24	0.25	40.2	76.3	83.6	610
871050	13	S	1-13	1/2"-20	0.25	40.2	76.3	83.6	548
871057	16	S	3-16	B16	0.17	46	88.5	98.5	858
871058 ²⁾	16	S	3-16	B18	0.17	46	92	102	875
871062	16	S	3-16	1/2"-20	0.25	46	87.5	97.5	880
871063	16	S	3-16	5/8"-16	0.25	46	87.5	97.5	865

